

Série VERSIBRAKE - L

Frein Electronique

Injection CC

Braking device - DC injection

Code Item	In moteur max. Max. motor current A	Intensité Current A	Type Type	Masse Weight kg
Tension réseau 400V - Main supply 400 V				
29215002	0,3 3	6	VB 400-6 L	0,6
29215003	2 ...12,5	25	VB 400-25 L	0,6
29215004	215	30	VB 400-30 L	0,6

IP20

le + produit

Courant jusqu'à 30A
Très compact
Contrôle par microprocesseur
Courant de freinage réglable
Simple à mettre en œuvre

Braking current up to 30A
Very compact
Controlled by microprocessor
Adjustable braking current
Simple to implement

Caractéristiques

400V (option 230V)
Relais de sortie 3A - 250VAC - 30V DC
IP20

400V (option 230V)
Output relay 3A - 250VAC - 30V DC
IP20



Série VERSIBRAKE

Frein Electronique

Injection CC

Braking device - DC injection

IP20

le + produit

Pour moteur jusqu'à 160kW (400V)
Courant jusqu'à 600A
Contrôle par microprocesseur
Courant de freinage réglable
Temps de freinage réglable
Simple à mettre en œuvre

For motors up to 160kW (400V)
Braking current up to 600A
Controlled by microprocessor
Adjustable braking current
Adjustable braking time
Easy to implement

Caractéristiques

400V (option 230V)
Relais de sortie 3A - 250VAC - 30V DC
IP20

400V (option 230V)
Output relay 3A - 250VAC - 30V DC
IP20

Code Item	In moteur max. Max. motor current A	Courant de freinage Braking current A	Type Type	Masse Weight kg
Tension réseau 400V - Main supply 400 V				
29216709	15	25	VB 400-25LT	1,8
29216710	20	40	VB 400-40	2,1
29216711	30	60	VB 400-60	2,1
29216712	50	100	VB 400-100	2,1
29216713	100	200	VB 400-200	3,1
29216714	200	400	VB 400-400	7,2
29216715	300	600	VB 400-600	10,2
Tension réseau 230V - Main supply 230 V				
29216719	15	25	VB 230-25LT	1,8
29216720	20	40	VB 230-40	2,1
29216721	30	60	VB 230-60	2,1
29216722	50	100	VB 230-100	2,1
29216723	100	200	VB 230-200	3,1
29216724	200	400	VB 230-400	7,2
29216725	300	600	VB 230-600	10,2
Option fixation rail DIN Din rail fixing				
Option APC Option APC				
Option B tension spéciale Option B special voltage				

