

Série SGP

Variateur CC d'induit

Pont mixte

Variable DC speed drive - Mixed bridge

Code Item	Puissance Power kW	Intensité Current A	Type Type	Masse Weight kg
29136100*	0,25	2,5	SGP 160-2.5P	0,3
29136200*	0,37	4	SGP 160-4P	0,3
29136350	0,90	8	SGP 160-8P	1,1
29136500	1,80	16	SGP 160-16P	1,3

le + produit

Pour moteur CC excitation séparée ou à aimant permanent
Alimentation 230V mono
Intensité induit limité à 16A RMS
Régulateur de courant d'induit

For permanent magnet or separate excitation DC motors

Single phase 230V power supply

Armature current up to 16A RMS

Armature current regulator

Caractéristiques

Tension d'induit variable de 1 à 180V CC

Tension excitation 200V CC

Régulation de vitesse par tension

d'induit ou retour dynamo-tachy

Entrée analogique 0-10V

Option : carte inversion sens

de rotation (sauf SGP 160-16P)

Option : self de lissage

Variable armature voltage from 1 to 180V DC

Field voltage 200V DC

Speed regulation by armature voltage

or feedback by tachometer

Analogical input 0-10V

Option : rotation direction reversal board

(except SGP 160-16P)

Option : smoothing coil

*IP00

Carte de réversibilité / Reversing card

Code Item	Type Type	Variateur associé Associated drive	Masse Weight
29192743	Carte de réversibilité RK8 / Reversing card RK8	SGP 160-2,5 à 8P	0,2

Selfs de lissage pour SGP / Smoothing choke

Code Item	Intensité Current A	Inductance Inductance A	Type Type	Variateur associé Associated drive	Masse Weight
29192730	2	135-180	SGP5-78	SGP 160-2.5P	1,5
29192731	4	65-90	SGP5-96	SGP 160-4P	2,5
29192733	12	27-36	SGP5-135A-12	SGP 160-8P	5
29192734	16	17-23	SGP5-135A-16	SGP 160-16P	8

Filtres antiparasite / RFI Filters

Code Item	Intensité Current A	Type Type	Variateur associé Associated drive	Masse Weight
29192720	3	NF 250/3	SGP 160-2.5P	0,3
29192721	8	NF 250/8	SGP 160-4P	0,7
29192722	10	NF 250/10	SGP 160-8P	0,7
29192723	20	NF 250/20	SGP 160-16P	1

