

Jl Jupe de refroidissement inox pour pompes immergées



Jupe de refroidissement inox pour pompes immergées utilisées en bassins, bache de stockage, ... (*hors forage*).

Composition de la jupe verticale : une chemise inox, une entretoise inox, un joint EPDM.

Référence		Longueur jupe mm	Diamètre extérieur jupe mm	Débit m³/h	Moteur	Puissance moteur kW	
JIV4 T1		550	126	≤ 45	4"	Mono de 0,37 à 1,1 Tri de 0,37 à 2,2	
JIV4 T2		700				Mono de 1,5 à 2,2 Tri de 3 à 4	
JIV4 T3		850				Tri de 5,5 à 7,5	
JIV6/4 T1*		950	185	≤ 45	6"	de 4 à 13	
JIV6 T1							
JIV6 T2		1 150				de 15 à 26	
JIV6 T3		1 350				30	
JIV6+/4 T1*		950	215	> 45	6"	de 4 à 13	
JIV6+ T1							de 15 à 26
JIV6+ T2						1 150	
JIV6+ T3		1 350				30	

* Pour moteur 4"

Crépine d'aspiration



Référence		Moteur	Débit m³/h
C4		4"	≤ 45
C6		6"	≤ 45
C6+		6"	> 45

Le montage réalisé par nos soins comprend la jupe inox et le montage de la pompe de votre choix.

Référence	
MONTU JI	



Kit pour pose horizontale.

Un support inox pour moteur et un ou deux supports pour hydraulique suivant la longueur de l'hydraulique.

Référence		Moteur	Longueur hydraulique m	Débit m³/h
KH4 PL		4"	≤ 1,5	≤ 45
KH4 GL			> 1,5	
KH6 PL		6"	≤ 1,5	≤ 45
KH6 GL			> 1,5	
KH6+ PL		6"	≤ 1,5	> 45
KH6+ GL			> 1,5	