

ACCESSOIRES DE RELEVAGE

COFFRETS DE PROTECTION ELECTROMECHANIQUES

Désignation	MAXI	Code	Prix HT €	
1 ARMOIRE DEUX POMPES ELECTROMECHANIQUES «A2ER» TRI + N 400Vac / 230Vac - (sans GV2, à prévoir).				IP 66
A2ER-12 sans GV2 GV2 à prévoir, (calibre 6.3-10A maxi)	12 A	X2E1001	3 057	<p>Armoires prévues pour une installation en local technique. Pour une installation extérieure ajouter l'option double porte DP.</p>  <p>H645 x L435 x P250 mm</p>  <p>Interrupteur à flotteurs non fournis (Voir page 4.38).</p>
A2ER-18 sans GV2 GV2 à prévoir, (calibre 13-18A maxi)	18 A	X2E1002	3 483	
<p>ARMOIRE DE COMMANDE ET PROTECTION POUR 2 POMPES DE RELEVAGE TRIPHASEES (TRI+N 400Vac/230Vac - 50HZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement avec 4 flotteurs de niveau (4eme = alarme). <p><u>Enveloppe polyester - H645 x L435 x P250 mm, composée de :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Platine de fixation des composants électriques. • 1 Jeu de pattes de fixation murale. • 1 Serrure à clés 1242E. • 1 Porte schémas. <p><u>Equipement interne, sur chassis :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Interrupteur général 4x32A avec poignée frontale extérieure. • 1 Départ en attente (sans GV) + 2 contacteurs d'intensité max 12A. ou • 1 Départ en attente (sans GV) + 2 contacteurs d'intensité max 18A. • 1 Transformateur 400Vac/24Vac 63VA pour la commande et la signalisation (avec protection par fusible en amont et en aval). • 1 Relais de permutation des pompes. <p><u>Equipement sur porte :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Selecteurs 3 positions : MAN / 0 / AUTO (1 par pompe). • 2 Voyant LED vert «marche». • 2 Voyant LED rouge «défaut». • 1 Voyant LED blanc «sous tension». • 1 Voyant LED jaune «alarme». <p><u>Accessoires :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de presse-étoupes de câbles. 				
** Disjoncteurs GV2, Voir tableau en bas de page.				

Désignation	Code	Prix HT €		Code	Prix HT €
2 OPTIONS POUR A2ER					
▶ Attention : neutre obligatoire.					
Double Porte intérieure (PI02)	X2E1003A	309		• 2 x Compteurs horaires (CH01) alimentation 24Vac pour les 2 pompes	X2E1008A 219
Socle aluminium avec trappe d'accès H350 x L435 x P250 mm (SC02)	X2E1004A	792		▶ • Prise 230Vac (PC04) départ 2 x 16A protégé 30 mA	X2E1009A 626
Interrupteur Différentiel 4 x 40A 300 mA (ID05)	X2E1005A	296		• Verrine Rouge synthèse défaut (V003)	X2E1010A 395
Relais de phase + Voltmètre (IP01+VC01) protection manque et inversion phases	X2E1006A	1 094		▶ • Transmetteur GSM (E300) pour SMS de synthèse défauts	X2E1011A 1 075
2 x Ampèremètres directs (AM01)	X2E1007A	281			

Désignation	Code	Prix HT €	A INTEGRER DANS L'ARMOIRE A2ER
3 DISJONCTEURS MAGNETO-THERMIQUES GV2 (prévoir 2 x GV2 par armoire)			
DISJONCTEUR 1.6 / 2.5 A	X2B0011	70.10	
DISJONCTEUR 2.5 / 4 A	X2B0021	70.10	
DISJONCTEUR 4 / 6.3 A	X2B0031	70.10	
DISJONCTEUR 6.3 / 10 A	X2B0041	70.10	
DISJONCTEUR 9 / 14 A	X2B0051	86.00	
DISJONCTEUR 13 / 18 A	X2B0061	86.00	



Exemple d'armoire A2ER, avec options

▶ Attention : nous consulter pour délai.