www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74



Accessoires	Page
Accessoires	405

Wilo-EMHIL

Conception
Installation de distribution d'eau non auto-amorçante avec convertisseur de fréquence

Utilisation
- → Distribution d'eau (homologation pour l'eau potable selon ACS)
- → Récupération d'eau de pluie
- → Irrigation et irrigation par ruissellement

Dénomination

Exemple	**EMHIL 304 M**
EMHIL	Installation de distribution d'eau avec convertisseur de fréquence ElectronicControl
304	Gamme de pompes MHIL 304
EM	Tension électrique de l'installation 1~230 V

Caractéristiques techniques
- → Pression de service max. : 10 bar
- → Température max. du fluide : 40 °C
- → Température min. du fluide : 0 °C
- → Température ambiante max. : +50 °C
- → Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz

Vos avantages
- → Pompe multicellulaire robuste avec hydraulique en acier inoxydable
- → Commande et réglage simples à partir d'un écran avec affichage en texte clair, affichage du statut, fonction d'analyse, ajustement aux paramètres (PID), protection antigel
- → Plug & Pump, prémonté et équipé d'un câble de raccordement
- → Correspond aux normes CEM pour les zones d'habitation (EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3)
- → Il est possible de raccorder en option des interrupteurs à flotteur

Contenu de la livraison
1 appareil de régulation ElectronicControl avec :
- → 1 pompe de la gamme MHIL avec 1 appareil ElectronicControl (câble de raccordement de 1,4 m)
- → 1 connexion rotative et 1 vanne d'arrêt
- → Une notice de montage et de mise en service pour la pompe MHIL et pour l'appareil de régulation ElectronicControl

Articles assujettis à une éco-participation additionnelle de 0,42 € unitaire.

✆ = contacter Wilo
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

Groupe de prix : PG5

Informations de commande				
Types	**Alimentation réseau**	**Puissance nominale du moteur**	**Poids brut approx.**	**N° d'art.**
		P_2 kW	m kg	
EMHIL 305 M	1~230–240 V, 50/60 Hz	0,75	25	4161132
EMHIL 504 M	1~230–240 V, 50/60 Hz	0,75	25	4161134
EMHIL 505 M	1~230–240 V, 50/60 Hz	1,1	23	4161135

✆ = contacter Wilo
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

Courbe caractéristique de la pompe

EMHIL 303 – 305



= contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

EMHIL 504 EM

Caractéristiques



Fluide	Eau 100 %
Température du fluide *T*	20.00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2900 1/min

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

EMHIL 505 EM

Caractéristiques



Fluide	Eau 100 %
Température du fluide *T*	20.00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2900 1/min

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74