r. pons
WWW.RPONS.FR

LIVRÉ AVEC SA FICHE TECHNIQUE

RIA TYPE P - PIVOTANT EN COFFRET | EURC

Le dévidoir est fixé sur la porte à ouverture à gauche ou à droite et servant d'axe de pivotement.
Pancarte avec logo RIA à installer sur le coffret ou à proximité.

CONSTRUCTION

Dévidoir : acier plastifié rouge incendie
Coffret : acier laqué rouge incendie

Robinets diffuseurs mixtes :
- EUROPONS DMFA : matériaux synthétiques
- HUGJET DMFB : bronze

PERFORMANCES

Diamètre nominal	19/6	25/8	
Pression maximale de service (bar)	12	12	
Pression minimale requise (bar)* à l'entrée du RIA	4	3,5	
Diffuseur	EUROPONS	EUROPONS	HUGJET
*Débits en jet droit (l/min)	34	55	62
*Portées efficaces en jet droit (m)	13	13	15

CE 0333

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Diamètre nominal	Longueur du tuyau	Ø M	Ouverture à gauche EUROPONS	Ouverture à gauche HUGJET	Ouverture à droite EUROPONS	Ouverture à droite HUGJET
19/6	20 m	G ¾	**3286.912V**	-	**3286.912DV**	-
19/6	30 m	G ¾	**3286.913V**	-	**3286.913DV**	-
25/8	20 m	G 1	**3286.922V**	**3282.922**	**3286.922DV**	**3282.922D**
25/8	30 m	G 1	**3286.923V**	**3282.923**	**3286.923DV**	**3282.923D**

Les R.PONS

- ☑ **Fabrication française, contrôle qualité**
- ☑ **Garantie 2 ans**
- ☑ **Nombre réduit de composants**
- ☑ **Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production**
- ☑ **Choix du sens d'ouverture de la porte**

PIVOTANT | ACIER | FABRIQUÉ EN FRANCE