

KCR

Coudes de refoulement

BRIDE-FILET (DN80-DN100)

Caractéristiques générales

- corps en fonte GJL-250
- peinture époxy
- joint en NBR






Photo indicative du produit

	A	B	C	D	H	L	M	kg	Dimensions emballé		
									A	B	C
KCR 80/G80	180	80	G 3"	160	18	250	90°	7.5	385	225	245
KCR 100/G100	190	100	G 4"	180	18	270	45°	12	385	225	245



Dimensions en mm

Dimensions et le poids sont indicatives

BRIDE-BRIDE (DN65 PN10-16 ÷ DN250 PN10)

Caractéristiques générales

- corps en fonte GJL-250 ou en acier galvanisé
- peinture époxy
- joint en NBR






Photo indicative du produit

	A	L	DN	D	H	M	kg	Dimensions emballé		
								A	B	C
KCR 50/50	190	190	50	125	18	90°	4	385	225	245
KCR 65/65	220	220	65	145	18	90°	7	385	225	245
KCR 80/80	224	224	80	160	22	90°	8.8	385	225	245
KCR 100/100	273	273	100	180	18	45°	11	385	225	245
KCR 150/150	370	370	150	240	22	45°	19.5	580	310	310
KCR 200/200	475	475	200	295	22	45°	33.5	725	445	415
KCR 250/250	580	580	250	350	22	30°	45	-	-	-



Dimensions en mm

Dimensions et le poids sont indicatives