

Accessoires pour poteaux et bouches d'incendie

RACCORD COUDÉ POUR VIDANGE CANALISABLE - SÉRIE G7 50



Descriptif

- Pour tuyau polyéthylène SDR9 conformément aux normes ISO 3458 3459 3501 3503 et EN 12201
- Raccords "Pushfit" PE X femelle à écrou tournant.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre par simple emboîtement du tuyau, sans outil, sans serrage.
- Fiabilité :
 - Par conception, l'étanchéité augmente avec la pression de l'eau et l'effort de traction sur le tube.
 - Fabriqués à partir de matériaux synthétiques de haute performance, les raccords "Pushfit" présentent une excellente résistance à la déformation et à la corrosion.
- Agrément :
 - Attestation de Conformité Sanitaire.
- Performances :
 - Résistance à la pression interne : 2 x PN minimum.
 - Essais d'endurance : 15 000 cycles de 0-30 bar.

Caractéristiques

- PFA 16.
- Température d'utilisation jusqu'à 40°C.

Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

NOTE

Pour plus d'informations, consulter la fiche des **Raccords PUSHFIT T03-07-102C**
Couple de serrage préconisé pour le raccordement des extrémités filetées : 25 Nm

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps	1	Acétal ou polypropylène	
02	Bague d'ancrage	1	Acétal	
03	Joint torique	1	EPDM	EN 681

