

# 4 BLOCK



## ELECTROPOMPES IMMERGEES MONOBLOC Ø 4"PRE-CÂBLEES

**PRINCIPE :** Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

**DENSITE DE SABLE MAXI :** 150 g/m3.

**UTILISATION :**

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

**CONSTRUCTION :**

- Chemise hydraulique, orifice de refoulement et arbre inox AISI 304, accouplement en inox AISI 316L.
- Turbines en LEXAN 141-R et diffuseur en NORYL FE1520PW.
- Moteur PEDROLLO inox AISI 304, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+230V (50Hz).
- Equipement standard avec **30 m** de câble alimentaire (prise normalisée non fournie).
- Démontage facile, pour entretien.
- Double garniture mécanique en bain d'huile:
  - céramique/carbone/nitrile.
  - carbure de silicium/carbone/nitrile (côté liquide).
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Immersion maximum : 60 m.
- Monophasé uniquement avec protection thermique intégrée, ne nécessite pas de coffrets de démarrage.
- Remplacement facile du condensateur avec système breveté n° BO2008000219.
- Livré sans clapet à prévoir en haut de forage.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h											
					0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
4BLOCKm 2/10	J1A4A1	635	0.55	H	66	65	60	54	46	35	20					
4BLOCKm 2/13	J1A4B1	696	0.75		86	85	79	71	60	45	26					
4BLOCKm 2/20	J1A4C1	845	1.10	M	128	125	118	108	91	70	39					
4BLOCKm 4/7	J1A4D1	606	0.55	T	46		44	42	40	38	35	31.5	27	23	17	
4BLOCKm 4/9	J1A4E1	648	0.75		60		56	54.5	52	49	45	40.5	35	29	23	
4BLOCKm 4/14	J1A4F1	795	1.10		92		88	85	81	76	70	63	54.5	45	35	

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

**COFFRET VIGILEC MONO** - Descriptif détaillé voir page 5.06.  
Assure toutes les fonctions de commandes et protection.  
Règlable de 4 à 18 Ampères.  
Protection de manque d'eau.  
Connection des automatismes.

**Evolution**  
Nouvelle Version «digitale»



Désignation	Code	Prix HT €	Tension	Puissance	Ampérage
Type V1M	X4A4A10	294	230 V	0.37/2.2 kW	4/18 A

KITS DE SUSPENSION			Filin (m)	Serre-câbles Inox 316
FORAFIX 15	X4C0A15	49.90	15	4
FORAFIX 30	X4C0A30	88.10	30	4
FORAFIX 40	X4C0A40	116.75	40	4
CLAPET ANTI-RETOUR			DN	
MAMELON LAITON M/M	X5A3030	6.95	1" 1/4	-
CLAPET AR F/F	X1C0020	20.60	1" 1/4	-

TYPE	ISO 228/1		Nbre d'étages	h Mono	Ø	Poids kg
	Monophasé	DN				
4BLOCKm 2/10		1" 1/4	10	705	100	12.5
4BLOCKm 2/13		1" 1/4	13	786	100	14.3
4BLOCKm 2/20		1" 1/4	20	986	100	17.8
4BLOCKm 4/7		1" 1/4	7	674	100	12.1
4BLOCKm 4/9		1" 1/4	9	743	100	13.8
4BLOCKm 4/14		1" 1/4	14	925	100	17