

ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Les accessoires électriques permettent le raccordement et le contrôle commande de nos pompes.

Application

Pompes de chantier et d'assainissement.

COFFRETS ÉLECTRIQUES MÉTAL IP 66 À DÉMARRAGE DIRECT



| Références | ADC1P 1,6 - 2,5 | ADC1P 2,5 - 4 | ADC1P 4 - 6,3 | ADC1P 6,3 - 10 | ADC1P 10 - 16 | ADC1P 14 - 20 | ADC1P 20 - 25 | ADC1P 22 - 32 | ADC1P 40 - 50 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Puissance (kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 9 | 11 | 15 | 22 |
| Intensité (A) | 1,6 - 2,5 | 2,5 - 4 | 4 - 6,3 | 6,3 - 10 | 10-16 | 14 - 20 | 20 - 25 | 22 - 32 | 40 - 50 |
| Nombre de pompes pilotées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disponibilité | Sur consultation | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Sur consultation |

Atouts

Permet de piloter nos électropompes en mode automatique via poire de niveau incluse ou en manuel.
Option de transmission d'alarme par GSM disponible sur demande. Possibilité de réalisation sur mesure.

COFFRETS ÉLECTRIQUES MÉTAL IP 66 À DÉMARRAGE PROGRESSIF



| Références | ADC1P11PFO | ADC1P15PFO | ADC1P22PFO | ADC1P37PFO |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Puissance (kW) | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Intensité (A) | 20 - 25 | 22 - 32 | 40 - 50 | 50 - 75 |
| Nombre de pompes pilotées | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |

Atouts

Permet d'atténuer les contraintes électriques, les chocs mécaniques et les vibrations imposés au moteur lors de son démarrage et évite les à-coups de pression dans la tuyauterie lors de l'arrêt de la pompe. Poire de niveau incluse.