MONOPHASEES 230 V - 50 Hz

POMPES DE CHANTIER SÉRIE LB



La série LB est une gamme de pompes de chantier monophasées pour utilisation en espaces réduits.

Atouts

- · Légère et compacte
- Automatisable sauf LB 1500
- Disponible en version Marche / Arrêt par sonde ou interrupteur à flotteur
- Double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
- Refoulement par le haut


Application

Assèchement des eaux chargées.










L	BB	UL	А

LB480

LBA 800

Modèles	LB 480	LBA 480	LB 480A	LB 800	LBA 800	LB 800A	LB 1500
Débit maxi (m³/h)	14	14	14	19	19	19	25
Pression maxi (m)	11	11	11	15	15	15	17
Puissance (kW)	0,48	0,48	0,48	0,75	0,75	0,75	1,5
Intensité nominale (A)	2,9	2,9	2,9	5	5	5	15,4
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Granulométrie (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Sonde de niveau	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Interrupteur à flotteur	Non	Ouil	Non	Non	Oui	Non	Non
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg)	10,4	10,4	11	13,2	13,2	13,8	33
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C)	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F+C	F
Courbe	1	1	● 1	2	2	0 2	3



Modèles	LB 480*	LB 480A	LB 800*	LB 800A	LB 1500
d	50	50	50	50	50
Α	187	187	187	187	187
A1	161	161	161	161	122
В	353	353	408	408	600
D	231	231	231	231	
D1		223		223	
Н	228	228	283	283	518
W1	50	115	50	170	80

Dimensions en mm
* Dimensions identiques pour les modèles LBA