

SURPRESSION

SURPRESSEURS 2 POMPES A VITESSE VARIABLE

GROUPES DE POMPAGE «DG SET» TRIPHASES

«Equipés d'un variateur de vitesse externe DG BOX TRI 400 / TRI 400»

CONSTRUCTION :

- Châssis base en tôle.
- 2 pompes centrifuges verticales inox AISI 304 équipées de :
moteurs haut rendement classe IE2 à bride avec accouplement normalisé.
- Un variateur de vitesse externe DG BOX TRI/TRI (2 variateurs sur modèle DGS23/65T40).
- Collecteurs d'aspiration ultra compact (breveté) et de refoulement (inox AISI 304).
- Vannes à boisseau sphérique à l'aspiration et au refoulement.
- Clapets anti-retour avec détecteur de débit et capteur de pression intégrés «TEEVALVE».
- Possibilité de connecter 1 système de télégestion au bornier RS485 du DG BOX.

A PREVOIR :

- Réservoir à vessie 20 l, flexibles, manchons anti-vibratiles et robinetterie, **brides de collecteurs non fournies*** => *

Désignation	Code	kW	Débit total (m ³ /h)	Pression rég. usine	DN ASP fileté	DN REF fileté
DGSET2 8/60 T15 MW30 - TRI 400V	A4C1200	2 X 1.50	12.7	3.5	2" 1/2 M	2" M
DGSET2 13/60 T22 MW30 - TRI 400V	A4C1210	2 X 2.20	18.9	3.5	2" 1/2 M	2" M
DGSET2 23/65 T40 2MV55 - TRI 400V	A4C1220	2 X 4.00	35.3	4.5	2" 1/2 M	2" M

Autres modèles de surpresseurs disponibles sur demande (débit jusqu'à 70 m3/h), nous consulter.

**collecteur breveté
ultra compact**

DG BOX



système de contrôle et protection
avec variateur de vitesse.

DGSET2



Clapet anti-retour avec détecteur
de débit et capteur de pression intégrés