

6 B (40 à 75 m³/h)



ELECTROPOMPES IMMERGEES DE FORAGE Ø 6"

PRINCIPE : Multi-cellulaires, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 100 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6".
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Corps, diffuseurs, brides et roues en fonte, (roues bronze en option).
- Roues en Bronze pour 6B15. (●)
- Corps de refoulement avec clapet anti-retour, 6B11 taraudé 3", 6B13 et 6B15 taraudé 4".
- Arbre Inox guidé à chaque diffuseur par douille caoutchouc.
- Douilles coniques déblocage de roue.
- Anneau anti-friction de contre-poussée.
- Moteur immergé FRANKLIN 6" à bain d'eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur FRANKLIN lg. 4 m avec presse-étoupe en laiton (certifié ACS).

Hydrauliques seules et Encombrements - voir page 3.30.



		€		Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	kW		0	25.2	32.4	39.6	46.8	54	61.2	68.4	75.6	82.8	90.0			
6BG11-3R	J2E2E03	3 756	5.50	H M T	48	41	38	34	30	24	18							
6BG11-4R	J2E2E04	4 141	7.50		64	55	51	46	40	33	25							
6BG11-5R	J2E2E05	4 586	9.30		78	67	62	56	49	40	29.5							
6BG11-6R	J2E2E06	5 003	11.00		94	82	75	68	59	49	36.5							
6BG11-8R	J2E2E08	6 000	15.00		121	106	98	88	76	62	45							
6BG11-9	J2E2E09	6 520	18.50		145	128	119	108	95	80	62							
6BG11-11 (*)	J2E2E11	7 290	22.00		178	157	146	132	117	98	76							
6BG11-15R (*)	J2E2E15	9 344	30.00		238	210	194	176	155	129	99							
6BG11-18 (*)	J2E2E18	11 952	37.00		290	257	238	216	191	161	123							
6BG13A-3R	J2E2G03	3 855	5.50		41	-	-	-	29	25	22	17	13					
6BG13A-4R	J2E2G04	4 258	7.50		54	-	-	-	38	34	29	23	17					
6BG13A-5R	J2E2G05	4 715	9.30		68	-	-	-	48	42	36	29	22					
6BG13A-6R	J2E2G06	5 153	11.00		81	-	-	-	57	51	43	35	26					
6BG13A-8R	J2E2G08	6 175	15.00		109	-	-	-	76	68	58	46	35					
6BG13A-10R	J2E2G10	7 010	18.50		136	-	-	-	95	85	72	58	43					
6BG13A-12R (*)	J2E2G12	7 804	22.00		163	-	-	-	114	102	87	69	52					
6BG13A-16R (*)	J2E2G16	10 024	30.00		220	-	-	-	152	136	116	92	69					
6BG13A-18 (*)	J2E2G18	12 304	37.00		261	-	-	-	183	163	139	111	84					
(●) 6B15-4S	J2E2I04S	4 492	7.50	50	-	-	-	-	-	-	31.5	28	23	18.5	13			
(●) 6B15-4	J2E2I04	4 644	9.30	57	-	-	-	-	-	-	36.5	32	27	21.5	15.5			
(●) 6B15-5	J2E2I05	5 133	11.00	71	-	-	-	-	-	-	45.5	40	34	27	19.5			
(●) 6B15-7R	J2E2I07	6 279	15.00	100	-	-	-	-	-	-	63	56	46	37	26			
(●) 6B15-8	J2E2I08	6 914	18.50	114	-	-	-	-	-	-	73	64	54	43	31			
(●) 6B15-10 (*)	J2E2I10	7 846	22.00	143	-	-	-	-	-	-	91	80	67	54	39			
(●) 6B15-13 (*)	J2E2I13	9 945	30.00	186	-	-	-	-	-	-	119	104	87	70	50			
(●) 6B15-17R (*)	J2E2I17	13 061	37.00	243	-	-	-	-	-	-	155	136	113	91	64			
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																		

(*) = Livrée toujours non montée compte tenu de la longueur.

Autres modèles disponibles sur demande, nous consulter (Q= 80 m3/h à 120 m CE - P= 45 kW).