

V-NOX & XV-F

MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages civils.
- Température du liquide : 45°C maxi (V-NOX).
- Température du liquide : de -15°C (avec antigel) à + 120°C (XV-F).
- Température ambiante : 45°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 16 bars (PN 25 bars pour XV-F), roues, arbre en INOX 304.
- Diffuseurs en technopolymère renforcé fibre de verre sur V-NOX (en inox pour XV-F).
- Embase et bride de refoulement en fonte GG20 avec revêtement époxy.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique en carbone/céramique/nitrile (cartouche carbure/EPDM sur XV-F).
- Tensions V-NOX : TRI 230/400V/50Hz.
- Tensions XV-F : TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5.5 kW).

OPTION :

- Modification de l'orientation des orifices possible sur modèle V-NOX, prévoir main d'œuvre pour transformation, nous consulter.

V-NOX



XV-F



SURFACE



► XV-F livrées sans contre-brides.

		€				Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		1.5	6	7	8	9	10	12	15	18	21
V-NOX 308	A3VN3081A	1 546	3~230/400	13.3/7.7	3.00	H	103	84	74	64	52	36				
V-NOX 309	A3VN3091A	1 604	3~230/400	14.3/8.3	3.00		117	92	83	70	56	42				
V-NOX 310	A3VN3101A	1 712	3~230/400	15.9/9.1	4.00		129	104	92	79	64	48				
XV-F 10-12	A3VN011	3 268	3~230/400	16.8/9.7	4.00		121	117	114	108	102	95	77			
XV-F 10-16	A3VN021	4 388	3~400/690	12.4/7.3	5.50	M	162	156	152	145	137	128	104			
XV-F 10-22	A3VN031	5 105	3~400/690	16.4/9.6	7.50		225	218	211	202	190	178	145			
V-NOX 404	A3VN4041A	1 171	3~230/400	8.2/4.8	2.20	T	46	43	42	41	40	38	36	31	24	14
V-NOX 405	A3VN4051A	1 535	3~230/400	11.9/6.9	3.00		58	54	52	51	50	48	46	40	31	18
V-NOX 406	A3VN4061A	1 615	3~230/400	13.3/7.7	3.00		70	65	64	63	61	59	56	49	37	23
V-NOX 407	A3VN4071A	1 771	3~230/400	15.6/9.0	4.00		82	77	76	73	71	70	65	57	45	28
XV-F 15-7	A3VN041	3 982	3~400/690	11.3/6.6	5.50		97	95	94	93	92	90	87	80	72	62
XV-F 15-9	A3VN051	4 449	3~400/690	14.7/8.6	7.50		125	122	121	120	119	118	113	104	95	80
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

CONTRE-BRIDE (avec visserie)	Code	Prix HT €
DN40 mm pour XV-F10 (prévoir 2 pièces)	Z11Z14FL25A	53
DN50 mm pour XV-F15 (prévoir 2 pièces)	Z11Z14FL30AK	81

TYPE				
Triphasé	B	C	D	kg
V-NOX 308	286	325	718	37
V-NOX 309	311	350	742	38
V-NOX 310	335	375	781	44
V-NOX 404	247	285	638	35
V-NOX 405	287	325	717	37
V-NOX 406	326	365	756	38
V-NOX 407	365	405	810	44

TYPE		BRIDES							
Triphasé		DNA	DNR	H1	H2	H3	D1	F	kg
XV-F 10-12		40	40	608	1003	80	219	280	73
XV-F 10-16		40	40	820	1180	80	234	280	101
XV-F 10-22		40	40	1000	1400	80	234	280	116
XV-F 15-7		50	50	677	1037	90	234	300	98
XV-F 15-9		50	50	767	1167	90	234	300	110

► Encombrements brides, voir page 1.18.

