

# SURPRESSION

## GROUPES DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE

### UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

## GW-FRESH MONOPHASES (GROUPES MONTES)

### CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à diaphragme «CHALLENGER garantie 5 ans», certifié ACS et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Divers volumes sont proposés : 20, 60, 100 litres horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars (pré-gonflage air 1.2 bars usine).

### ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Contrôle de pré-gonflage d'air à effectuer 1 à 2 fois par an.
- Encombrement sur demande.



**GW-FRESH**  
avec réservoir «CHALLENGER»  
(livré monté et câblé)

Désignation	Capacité réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF	L x l x H mm
GW-FRESH JSWm 1AX	20H	A4A1A41C	354	0.55	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.60 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3.3 m3/h maxi / PRESSION : 4.8 bars maxi	570 x 290 x 560
GW-FRESH JSWm 2CX	20H	A4A1A31C	406	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 290 x 570 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A1A32C	557			
	100H	A4A1A33C	682			
GW-FRESH JSWm 2C	20H	A4A1A01C	462	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue INOX. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 290 x 570 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A1A02C	614			
	100H	A4A1A03C	742			
GW-FRESH JCRm 2C	20H	A4A2A01C	495	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue INOX. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 290 x 600 750 x 410 x 720 1050 x 480 x 800
	60H	A4A2A02C	653			
	100H	A4A2A03C	782			
GW-FRESH PLURIJET m4/80X	20H	A4A3A01C	523	0.55	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.60 kW MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 4.8 m3/h maxi / PRESSION : 5.2 bars maxi	570 x 290 x 580 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A3A02C	681			
	100H	A4A3A03C	791			
GW-FRESH PLURIJET m4/100X	20H	A4A3A11C	572	0.75	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.75 kW MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 7.8 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 290 x 580 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A3A12C	722			
	100H	A4A3A13C	845			

## SURPRESSEURS MONOPHASES 1 POMPE A VITESSE VARIABLE

### SURPRESSEUR COMPRENANT :

- 1 pompe horizontale auto-amorçante PLURIJET ou MK verticale.
- 1 variateur de vitesse STEADYPRES MONO/TRI équipé de :  
clapet anti-retour, interrupteur général, fusible, capteur de pression interchangeable, assure la protection contre la marche à sec, surintensité, anomalies de tension, court-circuits et surchauffe.
- 1 collecteur (pour pompe MK) + Raccord 3 voies + Réservoir 2, 4 ou 8 L (ballon gros volume inutile) .
- Attention photo non contractuelle : Câbles fournis, mais système livré non monté.

### UTILISATION :

- Automatise l'arrosage ou l'alimentation en eau d'une maison.
- Pression constante avec un débit variable en fonction des besoins.
- Utilisation simple, système compact, économe en énergie et silencieux.



UPV 50 (groupes auto-amorçants)



UPV 70-90

Désignation	+ réservoir	Pompe type	Tension	Débit (m3/h)	Pression rég. usine	Code	€ Prix HT	kW	DN ASP	DN REF
UPV 50/130MA	2 L	PLJ4/100X	MONO 230V	5.1	2.5 bars	A4C0010A	1 302	0.75	1"	1"
UPV 90/80M	4 L	MK 3/5	MONO 230V	3.5	5.5 bars	A4C0021A	2 056	1.10	1"1/4	1"
UPV 70/120M	8 L	MK 5/5	MONO 230V	6.0	3.5 bars	A4C0030A	2 240	1.10	1"1/4	1"
UPV 70/180M	8 L	MK 8/5	MONO 230V	8.4	3.5 bars	A4C0041A	2 435	1.80	1"1/4	1"

Autres modèles de surpresseurs monophasés ou triphasés disponibles sur demande, nous consulter.