www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

RENSON

2 Garantie ANS
Sauf pièces d'usure

POMPES MULTICELLULAIRES HORIZONTALES

USAGE INTENSIF

Codes 111093 - 111094

APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires, horizontales et auto-amorçantes, particulièrement indiquées pour le montage de petits et moyens groupes de surpression. Elles peuvent aspirer des liquides mélangés à de l'air ou de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe en acier inoxydable
- Support moteur en aluminium
- Turbines Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 416

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230V avec protection thermique incorporée, et triphasé 380 V

Cadre d'utilisation

- Température max 50°C
- Pression de fonctionnement max 8 bar





ACCESSOIRES EN OPTION

Kit d'aspiration 7m
1" 100788

Raccord 3 pièces mâle coudé
1"x25 369074

Tuyau Spiralex
Ø25 100914

Collier de serrage
Ø16-27 386059



Code	Dimensions en mm										Poids (kg)
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNR	
111093	208	128	410	175	140	215	153	210	1"F	1"F	11,7
111094	208	128	410	175	140	215	153	210	1"F	1"F	11,7

Code	Type	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	10	20	40	60	80
		kW	HP	kW			m³/h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
MONOPHASÉ													
111093	NPU152MP	1,27	1,2	0,88	230	6,1	HMT	53	51	48	42	34	21
TRIPHASÉ													
111094	NPU152TP	1,33	1,2	0,88	380	2,3	HMT	53	51	48	42	34	21

 Photos non contractuelles