

GALIANOS - 40/125

(La technologie agricole au service des espaces verts)



Dimensions :

40/125

L : 1.35 m (hors barre d'attelage)
l : 1.10 m
h : 1.35 m
Poids : 220 kgs

50/150

L : 1.80 m
l : 1.10 m
h : 1.50 m
Poids : 450 kgs

Equipements standards

- ▶ Chassis fixe sur 2 roues
- ▶ Turbine basse absorption de pression
(fonctionne à partir de 2 bars)
- ▶ Réducteur 1 vitesse à débrayage automatique
- ▶ Entraînement bobine par couronne dentée
- ▶ Trancannage par vis sans fin
(guide tuyau)
- ▶ By-pass manuel
(réglage vitesse d'avancement)
- ▶ Manomètre
- ▶ Chariot porte arroseur galvanisé à voie réglable
- ▶ Roues basse pression
- ▶ Flexible 2 mètres haute pression équipé
raccord pompier 40
- ▶ Frein de déroulement
- ▶ Cliquet ant-retour
- ▶ Arrêt surpression hydraulique
- ▶ Tuyau polyéthylène haute résistance
ø 40 mm - Lg 125 m
- ▶ Arroseur fourni avec 3 buses

GALIANOS - 50/150

Equipements standards idem 40/125 (sauf chassis fixe 3 roues)

tuyau	buse	pression enrouleur	pression asperseur	portée	largeur irriguée	débit		ha arrosé	pluvionétrie en mm		
mm	mm	Bars	Bars	m	m	m³/h	l/min.		10 m/h	30 m/h	50 m/h
40		125 m						125 m			
	9	2,5	1,5	16,5	31	3,6	60	0,41	11,0	3,7	2,2
		3,2	2,0	17,5	33	4,32	72	0,48	12,5	4,2	2,5
	10	3,6	2,0	18,0	34	5,4	90	0,50	15,0	5,0	3,0
		5,1	3,0	20,5	39	6,48	108	0,57	16,0	5,3	3,2
	12	6,7	3,0	21,0	40	9,36	156	0,59	22,2	7,4	4,4
		7,7	4,0	23,0	44	10,8	180	0,65	23,3	7,8	4,7

tuyau	buse	pression enrouleur	pression asperseur	portée	largeur irriguée	débit		ha arrosé	pluvionétrie en mm		
mm	mm	Bars	Bars	m	m	m³/h	l/min.		10 m/h	30 m/h	50 m/h
50		150 m						150 m			
	10	2,5	1,5	17,0	32	6,18	103	0,55	18,6	6,2	3,7
		3,1	2,0	18,0	34	7,2	120	0,59	20,3	6,8	4,1
	12	3,7	2,0	19,5	37	9,54	159	0,64	14,5	8,2	4,9
		5,2	3,0	22,0	41	11,64	194	0,73	27,1	9,0	5,4
	14	6,4	3,0	23,5	44	15,06	251	0,79	32,6	10,8	6,5
		8,2	4,0	26,0	49	17,40	290	0,88	33,9	11,3	6,8